



KOMO[®] productcertificaat

nummer : 433-12-M
vervangt : 433-08-M

uitgegeven : 1 januari 2012
geldig tot : 31 januari 2016

MORTELS VOOR METSELWERK

Metselmortel M 10 type A/B

Geprefabriceerde metselspecie, geheel vervaardigd in de fabriek op basis van gewichtsdosering

Certificaathouder:

Betonmortelcentrale De Lek bv

Verklaring van Kiwa BMC B.V.:

Dit productcertificaat is op basis van BRL 1905: 2011-01-17 afgegeven door Kiwa BMC B.V., conform het Kiwa BMC B.V. Algemeen Reglement Productcertificatie, Procescertificatie en Attestering.

Kiwa BMC B.V. verklaart dat:


- het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde mortel voor metselwerk bij voortdurend voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits mortel voor metselwerk voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.
- met in achtneming van het bovenstaande mortel voor metselwerk in zijn toepassingen voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op bladzijde 2 van deze kwaliteitsverklaring, en het Besluit bodemkwaliteit.
- voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en geen controle plaatsvindt op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Staatscourant 132, 2006) en de Woningwet.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de websites van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en van Bodem+: www.bodemplus.nl.

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl

Kiwa BMC B.V.


Bouke Meekma

Gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om bij Kiwa BMC B.V. te informeren of dit document nog geldig is. Controleer of er sprake is van een door het ministerie van Infrastructuur en Milieu erkende kwaliteitsverklaring. Raadpleeg eventueel de website van Kiwa BMC B.V.: www.kiwabmc.nl.

Bedrijf:

Betonmortelcentrale De Lek bv
Postbus 15
2965 ZG Nieuwpoort

Centrale:

Schoonhovenseveer 3a
2964 GB Groot-Ammers

Kiwa BMC B.V.
Groningenweg 10
2803 PV Gouda
Postbus 150
2800 AD Gouda
T: 0182 532300
F: 0182 570216
E: bmc@kiwa.nl
www.kiwabmc.nl



pagina : 1 van 2



Bouwbesluit
Besluit bodemkwaliteit

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Bouwbesluitingang:

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit	Afdeling	Artikel	Lid	Eventueel verder verwijzingspad
Algemene sterkte van de bouwconstructie	2.1	2.2 2.4	1 1, b	NEN 6702 NEN 6790, NEN-EN 998-2

Prestatie in relatie tot het Bouwbesluit

De gecertificeerde druksterkteklassen zijn op de voorzijde van dit certificaat aangegeven. Voorts vermeldt de afleveringsbon of de verpakking van gecertificeerde mortel voor metselwerk de waarde van de druksterkte, die ten minste wordt bereikt. Voor de eis aan de hechtsterkte wordt verwezen naar bijlage F van BRL 1905, waarin per type steen de eis aan de hechtsterkte is opgenomen.

Om te bepalen of de uiterste grenstoestand wordt overschreden dienen afnemers het draagvermogen van de constructie conform 5.2 van NEN 6790 te toetsen aan de geleverde sterkteklasse.

Technische specificaties:

Mortel voor metselwerk voldoet aan:
- NEN-EN 998-2:2003
- bijlage F van BRL 1905

Milieuhygiënische specificaties

De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP04-SB en de gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig AP04-U van mortel voor metselwerk voldoen aan de in bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit vermelde maximale waarden voor vormgegeven bouwstoffen.

Toepassingsvoorwaarden:

Mortel voor metselwerk dient te worden toegepast conform de markering op de afleveringsbonnen, waarin het toepassingsgebied staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd.
Mortel voor metselwerk dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht en herneembaarheid).

Certificatiemerk:

Nevenstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste 8 x 8 mm, moet zijn afgebeeld op de leveringsdocumenten van gecertificeerde mortel voor metselwerk. Tevens vermeldt elke afleveringsbon de in artikel 9.2 van de beoordelingsrichtlijn genoemde van toepassing zijnde gegevens.



Wenken voor de gebruiker:

1. Bij aflevering inspecteren of:
 - 1.1 het product is vergezeld van een leveringsdocument dat alle bovenstaande gegevens bevat;
 - 1.2 de op het leveringsdocument vermelde productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld;
 - 1.3 het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit certificaat weergegeven;
 - 1.4 het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont;
 - 1.5 voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering geldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder "specificaties" genoemde normen.
2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met certificaathouder, waarvan het adres op de voorzijde van dit certificaat is vermeld, en indien nodig met Kiwa BMC B.V., Postbus 150, 2800 AD Gouda.
3. Controleren of wordt voldaan aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse.
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
5. Het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Mortel voor metselwerk dient te worden aangemaakt met de door de producent in zijn productinformatie aangegeven hoeveelheid water. De eigenschappen van de mortel, zoals door de producent aangegeven, worden met die hoeveelheid water in de mortel bereikt.