



Droge Mortel in silo

delek beton

Het droge mortel silosysteem van de Lek Beton is het type één kamer systeem.

De Lek Beton levert met het droge mortel silosysteem niet alleen een diversiteit aan metselmortel maar ook een ruime keuze aan voegmortel, vloermortel en betonmortel.

De droge mortel wordt in de fabriek, volledig computergestuurd geproduceerd, droog voorgemengd in de juiste samenstelling en hoeveelheid. Daardoor is de droge mortel constant en van hoge kwaliteit.

Morteladvies

Graag staan wij u bij voor het geven van advies om de droge metsel mortel af te stemmen op de toe te passen stenen. Ook voor het toepassen van andere producten zoals voegmortel, vloermortel, betonmortel kan de Lek Beton u adviseren.

Silo informatie

De Lek Beton Droge Mortels worden op de bouwplaats geleverd in een één kamer silo met een inhoud van ca. 30 ton. Op de bouwplaats is slechts het aansluiten van water en elektriciteit nodig om de silo operationeel te maken. Onder de silo is een 380V menger (360° draaibaar) geïnstalleerd. Deze heeft een capaciteit van 65 liter nat product per minuut. Bij de silo wordt een stuurkast geleverd, deze stuurt de trilmotor, menger en waterdosering aan.

Plaatsen silo

De plaatsing van de silo gebeurt met eigen vervoer binnen drie werkdagen na de bestelling of in onderling overleg. De silo wordt inclusief product geplaatst en na aansluiten van water en elektriciteit is de mortel direct beschikbaar. Op de bouwplaats is slechts een grondoppervlak nodig van 2,5 x 2,5 meter. De bouwplaats, aanrijroute en opstelplaats dienen voldoende verhard te zijn voor de aanvoer, plaatsing en bijvulling van de silo.

Vullen op het werk

Vullingen op de bouwplaats gebeuren met een bulkwagen, door middel van een blaassysteem met slangen wordt het product in de silo geblazen.

Ondersteuning op het werk

Indien gewenst worden, bij het eerste gebruik van het droge mortel silosysteem op het werk, instructies gegeven door één van de medewerkers van de Lek Beton.

Onderhoud

Het natte gedeelte van de menger en de transportworm zijn uitgevoerd in slijtvast polyurethaan. Het systeem is daardoor semi zelfreinigend, onderhoud is dan ook eenvoudig snel uit te voeren.

Elke dag: de toevoerklep van de silo sluiten en de menger laten draaien tot er schoon water uit de uitvoerkap komt volstaat al, duur ca. 3 minuten.

Eén keer per week: de menger volledig schoon maken; in slechts 15 minuten is de menger volledig gereinigd.

Dit levert een flinke tijds- en kostenbesparing op ten opzichte van de traditionele systemen. Een volledige schoonmaakinstructie kaart met foto's wordt bij plaatsing van de silo meegeleverd.



delekbeton

Soorten mortel

De Lek Beton heeft een uitgebreid scala aan droge mortels:

Algemene metselmortels voor verschillende type stenen

- ☉ M5 mortel voor niet, matig, normaal en sterk zuigende stenen
- ☉ M10 mortel voor niet, matig, normaal en sterk zuigende stenen
- ☉ M15 mortel voor niet, matig, normaal en sterk zuigende stenen
- ☉ M20 mortel voor niet, matig, normaal en sterk zuigende stenen

Specifieke metselmortels

- ☉ dunbedmortel
- ☉ anti-smetmortel
- ☉ gekleurde mortel standaard
- ☉ gekleurde mortel op maat
- ☉ doorstrijkmortel

Overige mortels

- ☉ voegmortel (VH25, VH35 en VH45)
- ☉ betonmortel (diverse sterkteklassen)
- ☉ vloermortel



Kwaliteit

Alle producten worden fabrieksmatig samengesteld. Tijdens het productieproces vindt een voortdurende controle plaats. De droge mortel producten van De Lek Beton worden geleverd met een KOMO kwaliteitsverklaring.

Voordelen voor de afnemer

- ☉ Voor elke toepassing een type mortel, afgestemd op het werk
- ☉ Tijds- en kostenbesparing
- ☉ Verhoogde productiviteit
- ☉ Geen materiaalverlies
- ☉ Altijd voldoende product op het werk
- ☉ Eenvoudige opslag op het werk
- ☉ Milieuvriendelijk

Contact

Heeft u bijzondere wensen of staat uw product er niet bij neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Betonmortelcentrale **De Lek** BV
Kantoor T (0184) 60 22 26

Schoonhovenseveer 3a
Planning T (0184) 60 17 33
www.delekbeton.nl

2964 GB Groot-Ammers
E info@delekbeton.nl